



חויית  
הרכיבה המושלמת



**BMW R nineT**  
**BMW R nineT Scrambler**  
**BMW R nineT Pure**  
**BMW R nineT Racer**  
**BMW R nineT Urban G/S**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

R nineT Urban G1S	R nineT Racer	R nineT Pure	R nineT Scrambler	R nineT	דגם
-------------------	---------------	--------------	-------------------	---------	-----

מרכב					
850 / 870 / 2,175	805 / 920 / 2,105	805 / 900 / 2,105	820 / 880 / 2,175	805 / 900 / 2,110	מ"מ / מ"מ / מ"מ / רוחב / גובה מושב
1,890	1,785	1,750	1,830	1,795	מ"מ / אורך רגל פנימית ללא עומס
1,527	1,491	1,493	1,522	1,487	מ"מ / בסיס גלגלים
17	17	17	17	18	ליטר / נפח מיכל דלק
221	220	219	220	222	ק"ג / משקל עצמי רטוב
430	430	430	430	430	ק"ג / משקל כולל מותר

מנוע					
בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 2 בשורה / 4	בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 2 בוקסר / 4	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר
1,170	798	1170	1,170	1,170	סמ"ק / נפח מנוע
73 / 101	73 / 101	73 / 101	73 / 101	73 / 101	מ"מ / מ"מ / קדח / מהלך
110 / 7,550	110 / 7,550	110 / 7,550	125 / 7,750	110 / 7,550	סל"ד / כ"ס / הספק המנוע / בסל"ד
116 / 6,000	116 / 6,000	116 / 6,000	116 / 6,000	116 / 6,000	סל"ד / ניוטון.מטר / מומנט מירבי / בסל"ד
12.0:1	12.0:1	12.0:1	12.5:1	12.0:1	יחס דחיסה
EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	תקן זיהום אוויר
95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	סוג דלק מומלץ

תיבת הילוכים					
6	6	6	6	6	מספר הילוכים
דיסק יבש	רטוב רב דיסקי	דיסק יבש	דיסק יבש	דיסק יבש	סוג מצמד
גל הינע	שרשרת	גל הינע	גל הינע	גל הינע	הינע סופי

ביצועים					
מעל 200	מעל 200	מעל 200	מעל 200	מעל 200	קמ"ש / מהירות מירבית
5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	ליטרים / 100 ק"מ / צריכת דלק משולבת

בטיחות ודינמיקת רכיבה					
טלסקופי	טלסקופי	טלסקופי	טלסקופי	טלסקופי הפוך	מיתלה קדמי
בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע אלומיניום	מיתלה אחורי
140 / 125	120 / 125	120 / 125	140 / 125	120 / 120	מ"מ / מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	מ"מ / בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	מ"מ / בלמים אחוריים / קוטר
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	מערכת נגד נעילת גלגלים
ASC	ASC	ASC	ASC	ASC	מערכת נגד החלקה
120 / 70 / R19	120 / 70 / R19	120 / 70 / R17	120 / 70 / R19	120 / 70 / ZR17	צמיג קדמי
170 / 60 / R17	180 / 55 / R17	180 / 55 / R17	170 / 60 / R17	180 / 55 / ZR17	צמיג אחורי

מערכת החשמל					
12 / 14	12 / 14	12 / 14	14 / 12	14 / 12	אמפר-שעה / וולט / קיבול המצבר
720	400	720	720	720	וואט / אלטרנטור

R nineT Urban G\S	R nineT Racer	R nineT Pure	R nineT Scrambler	R nineT	דגם
<b>טכנולוגיה</b>					
				■	בולם קדמי הפוך
■	■	■	■	■	בולם אחורי מתכוונן
■	■	■	■	■	בולם אחורי Paralever
■	■	■	■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
<b>מערכות עזר לרכב</b>					
■	■	■	■	■	מחשב דרך
<b>ראות ותאורה</b>					
■	■	■	■	■	פנס אחורי מסוג LED
<b>בטיחות</b>					
■	■	■	■	■	מערכת ABS
■	■	■	■	■	מערכת ASC
<b>עיצוב חיצוני</b>					
■				■	חישוקי שפיצים
	■				כיסוי מושב נוסע
				■	מיכל דלק כסוף



## חויית הרכיבה המושלמת



זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
2	R nineT Urban GIS
2	R nineT Racer
2	R nineT Pure
2	R nineT
2	R nineT Scrambler

אחריות יצרן - שנתיים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [bmw-motorrad.co.il](http://bmw-motorrad.co.il) LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את הכלים המיובאות בפועל לישראל. הכלים המוצגים עשויים לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי כלים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

ניר ד"ר סייקל  
רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב  
רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899000  
פקס: 03-5376532